

LINEA ELEGANCE VENEZIA – Terraziere o Battuto Veneziano

TERRAZIERE O BATTUTO VENEZIANO A BASE DI COCCIOPESTO E CALCE

DESCRIZIONE:

E' un pavimento a superficie continua realizzato in opera. E' formato da uno strato monolitico di almeno **40 mm**, composto da una miscela di cocchiopesto impastato con legante pozzolanico a base di calce idraulica naturale, eventualmente con aggiunta di terre coloranti naturali. La miscelazione viene effettuata in cantiere. Il terraziere viene posato e tirato esclusivamente a mano, quindi personalizzabile, ne consegue che ogni realizzazione può essere considerata un vero e proprio pezzo unico.

PERMEABILITA':

Le prove effettuate attestano che il "TERRAZZIERE VENEZIANO" è permeabile al vapore acqueo e che la sua particolare composizione ha permesso di ottenere una pavimentazione che "respira" (bio architettura) e con pochissimi giunti. Altre caratteristiche: basso peso specifico, elasticità, inerzia termica, mai ripetitivo, personalizzabile, levigabile a nuovo anche più volte.

COMPOSIZIONE:

La miscela è formata da aggregati di cocchiopesto, in adeguata curva, inerti marmorei, calce Naturalmente idraulica (NHL-Z 5), da impastare solamente con acqua potabile. Il colore dell'impasto è dato da cocchiopesto micronizzato e terre, per una lunghissima durata. La velocità di essiccamento dell'impasto indurito è legata alle modalità e condizioni dell'ambiente di posa. Prima di accingersi alla posa si consiglia di leggere attentamente le istruzioni.

DATI TECNICI:

Colore	Rosso mattone o Giallo paglia	Tossicità per la persona ad indurimento avvenuto	nessuna
Acqua d'impasto	ca. 24 %	Peso specifico	1,3 Kg./lt.
Resistenza meccanica a compressione a 28 gg.	> 20 MPa	Resistenza a flessione a 28 gg.	> 2,8 Mpa
PH	3,5 / 6	Granulometria aggregati	0-8 mm

Aspetto esteriore	Polveri e grani	Confezione	Sacchi
--------------------------	-----------------	-------------------	--------

N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve in ogni caso verificare l'idoneità del prodotto all'impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta BA.GO si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Il produttore BA.GO si riserva facoltà di apportare modifiche tecniche al prodotto senza alcun obbligo di preavviso.